

Modelo		HCSW-															
		0280 SA	0320 SA	0380 SA	0410 SA	0460 SA	0540 SA	0570 SA	0620 SA	0670 SA	0700 SA	0815 SA	0900 SA	0950 SA	1080 SA	1190 SA	1340 SA
	kW	278	322	378	410	460	537	567	621	664	702	814	895	950	1085	1190	1343
Potencia de entrada	kW	53	61	70	77	85	99	104	113	121	128	148	162	171	192	210	239
Corriente operativa	A	90	102	118	129	143	166	175	190	203	215	248	273	287	323	353	402
Ajuste de energía	12.5%~100%																
Potencia	3HP/380V/50Hz																
Compresor	Tipo	Compresor de tornillo semihermético doble															
	Cantidad	1															
Refrigerante	Tipo	R22															
	Cantidad de llenado	kg	95	110	129	140	157	183	193	212	226	239	278	305	324	370	406
Evaporador	Tipo	Evaporador inundado															
	Caudal	m ³	47.9	55.4	65	70.5	79.1	92.4	97.5	106.	114.	120.	140	153.	163.	186.	204.

	l de/h agua								7	1	7		9	4	7	7	
	Diámetro de la tubería DN	100	100	125	125	125	125	125	150	150	150	150	150	150	200	200	200
	Caída de agua kPa	50	52	62	54	51	66	58	60	64	62	67	74	70	72	78	82
Condensador	Tipo	Intercambiador de calor tipo carcasa y tubo de alta eficiencia															
	Caudal de agua m ³ /h	57	65.9	77	83.7	93.8	109.4	115.5	126.2	135	142.8	165.4	181.8	192.8	219.7	240.8	272.1
	Diámetro de la tubería DN	100	100	125	125	125	125	125	150	150	150	150	150	150	200	200	200
	Caída de agua kPa	58	64	68	78	72	80	70	80	70	72	75	73	74	76	80	84
Dimensiones externas	Longitud mm	3200	3200	3200	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3600	3800	4000	4000
	Ancho mm	1150	1250	1250	1250	1300	1300	1350	1350	1400	1400	1450	1500	1600	1600	1600	1600

		m																
	Alto	m	1600	1600	1600	1700	1700	1700	1750	1800	1800	1800	1800	1900	2000	2000	2200	2200
		m																
Peso en el lugar de la instalación		kg	2300	2400	2650	2800	3000	3200	3300	3450	3680	3800	4000	4200	4380	4500	4800	5000