

Modelo		HCSW-															
		056 0D A	064 0D A	076 0D A	082 0D A	092 0D A	108 0D A	114 0D A	124 0D A	134 0D A	140 0D A	163 0D A	180 0D A	190 0D A	216 0D A	238 0D A	236 0D A
Capacidad de refrigeración	kW	556	645	755	820	920	1074	1134	1241	1327	1404	1628	1789	1900	2171	2380	2686
Potencia de entrada	kW	107	121	140	153	171	198	209	226	242	256	295	325	342	384	420	478
Corriente operativa	A	179	204	236	257	287	332	351	380	407	431	496	545	575	645	706	803
Ajuste de energía		12.5%~100%															
Potencia		3HP/380V/50Hz															
Compresor	Tipo	Compresor de tornillo semihermético															
	Cantidad	2															
Refrigerante	Tipo	R22															
	Cantidad de llenado kg	269	311	365	396	444	519	548	599	641	678	786	864	918	1048	1150	1297

Evaporador	Tipo		Evaporador inundado															
	Caudal de agua	m ³ /h	95.7	110.9	129.9	141	158.2	184.8	195.1	213.5	228.3	241.5	280	307.7	326.8	373.4	409.4	462
	Diámetro de la tubería	DN	150	150	150	150	150	200	200	200	200	200	200	200	200	200	250	250
	Caída de presión	kPa	60	64	67	70	72	64	70	74	76	75	77	80	82	76	84	83
Condensador	Tipo		Intercambiador de calor de tipo casco y tubo de alta eficiencia															
	Caudal de agua	m ³ /h	114.1	131.7	154.1	167.3	187.6	218.8	231	252.4	269.9	285.6	330.8	363.5	385.6	439.4	481.7	544.2
	Diámetro de la tubería	DN	150	150	150	150	150	200	200	200	200	200	200	200	250	250	250	250
	Caída	kPa	62	68	67	78	82	64	67	68	72	78	80	82	74	78	86	88

	de presión																	
Dimensiones externas	Longitud	mm	450 0	450 0	460 0	460 0	460 0	480 0	480 0	480 0	480 0	480 0	480 0	500 0	500 0	500 0	560 0	560 0
	Ancho	mm	145 0	145 0	145 0	150 0	150 0	160 0	160 0	165 0	165 0	180 0	180 0	190 0	200 0	200 0	210 0	210 0
	Altura	mm	170 0	170 0	170 0	170 0	180 0	185 0	185 0	200 0	200 0	200 0	210 0	210 0	230 0	230 0	240 0	240 0
Peso en el lugar de la instalación	kg	4000	4300	4600	4950	5250	6200	6800	6950	7400	7600	8200	9000	9120	9500	11800	12000	