

Modelo	HCSW-																										
	0250 SAM	030 OSA M	034 OSA M	037 OSA M	041 OSA M	046 OSA M	053 OSA M	058 OSA M	063 OSA M	070 OSA M	079 OSA M	088 OSA M	0500 DAM	060 OD AM	068 OD AM	074 OD AM	082 OD AM	088 OD AM	092 OD AM	106 OD AM	115 OD AM	126 OD AM	140 OD AM	158 OD AM	176 OD AM		
Capacidad de refrigeración	kW	249	298	340	370	405	463	532	574	627	692	788	875	499	596	680	741	810	873	927	1065	1149	1254	1385	1577	1750	
Potencia de entrada	kW	47	57	63	70	75	84	96	107	111	124	142	156	94	114	126	140	150	158	168	192	214	222	248	284	312	
Corriente operativa	A	79	96	106	118	126	141	161	180	186	208	239	262	158	192	212	235	252	265	282	323	360	373	417	477	524	
Ajuste de energía		25%~100%												12.5%~100%													
Potencia de entrada		3HP/380V/50Hz																									
Compressor	Tipo	Compresor de tornillo semihermético																									
	Cantidad	1												2													
Refrigerante	Tipo	R134a																									
	Volumen	kg	85	102	116	126	138	158	182	196	214	236	269	298	241	288	329	358	381	421	447	514	555	606	669	762	845
Evaporador	Tipo	Intercambiador de calor inundado de alta eficiencia																									
	Caudal de agua	m <sup>3</sup> /h	42.9	51.3	58.5	63.7	69.7	79.7	91.6	98.8	107.8	119.1	135.6	150.5	85.8	102.5	117	127.4	139.3	150.1	159.4	183.2	197.6	215.7	238.1	271.2	300.9

	Diámetro de la tubería	DN	100	100	100	100	125	125	125	125	125	150	150	150	125	125	150	150	150	150	150	200	200	200	200	200	200	
	Caída de presión	kPa	46	48	52	62	54	60	66	70	72	64	74	72	60	64	67	70	72	64	70	74	76	75	77	80	82	
Condensador	Tipo	Intercambiador de calor tipo carcasa y tubo de alta eficiencia																										
	Caudal de agua	m <sup>3</sup> /h	51	61.1	69.4	75.8	82.6	94.1	108.1	117.2	126.9	140.4	160	177.3	102	122.1	138.7	151.5	165.1	177.3	188.3	216.2	234.4	253.9	280.8	320.1	354.6	
	Diámetro de la tubería	DN	100	100	100	125	125	125	125	125	150	150	150	150	125	125	150	150	150	150	200	200	200	200	200	250	250	
	Caída de presión	kPa	54	60	64	60	64	72	76	78	66	68	72	78	62	68	67	78	82	64	67	68	72	78	80	82	74	
Dime	Longitud	m	3200	320	320	320	360	360	360	360	360	360	380	380	4600	460	470	470	470	480	480	480	480	480	480	500	500	

Dimensiones externas	Profundidad	m	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Anchura	m	1150	1150	1200	1200	1350	1350	1400	1400	1450	1500	1600	1400	1450	1450	1500	1500	1600	1600	1650	1650	1850	1850	2000	2000	
	Alto	m	1600	1600	1700	1700	1750	1800	1800	1800	1800	1900	2000	1700	1700	1700	1800	1850	1850	2000	2000	2200	2200	2300	2300		
Peso en el lugar de la instalación	kg	2500	2600	2750	2900	3150	3400	3640	3760	4000	4300	4500	5300	4000	4300	4420	4550	5300	5600	6800	7000	7400	7200	7500	9250	10500	