

Especificaciones técnicas del aire acondicionado refrigerado por aire-R407C (aire fresco 100%)

Modelo	HMAPC-	G10	G17	G27	G35	G42	G50	
		50Hz/60Hz	50Hz/60Hz	50Hz/60Hz	50Hz/60Hz	50Hz/60Hz	50Hz/60Hz	
Capacidad de refrigeración	kW	8.4/10	12.9/15.6	14.5/17.5	25.8 / 31.2	32.8 / 39.8	40.0 / 49.2	
Calentador eléctrico ①	kW	6	12	15	21	24	30	
Potencia	Principal	3Ph-440V~460V-60Hz / 3Ph-380V~415V-50Hz						
	Controlador	1Ph-230V-50Hz / 60Hz						
Compresor	Compresor semihermético alternativo							
Cantidad de compresores	pcs	1	1	1	2	2	2	
Potencia del compresor	kW	3.4/4.1	4.9/5.9	5.6/6.7	9.8 / 11.8	12.6 / 15.2	14.8 / 20.6	
Refrigerante	R407C							
Evaporador	Tubo de cobre / aletas de aluminio							
Motor del ventilador	Motor del ventilador centrífugo impulsado por correa de transmisión							
Motor del ventilador	Cámara de mezcla	kW	0.55/0.63	0.75/0.86	0.75/0.86	1.1/1.27	1.5/1.73	2.2/2.53
Potencia	Conductos	kW	0.75/0.86	1.5/1.73	1.5/1.73	3.0/3.45	3.0/3.45	3.0/3.45
Caudal de aire		m³/h	1800/2200	2800/3300	3100/3700	5600/6600	7000/8100	8400/9800
Esp	Conductos	Pa	500					
Controlador	Controlador mecánico							

Filtro		Filtro de eficiencia primaria lavable						
Unidad exterior	Revestimiento	Acero inoxidable 304L						
	Condensador	Tubo de cobre / aletas de cobre						
	Grado IP del motor	IP 56						
	Caudal de aire	kW	5700/7000	11000/13750	11000/13750	19000/23750	24000/30000	26300/32800
	Potencia	m ³ /h	0.45/0.585	0.45/0.585	0.45/0.585	0.68/0.864	0.93/1.209	0.93/1.209